



12 mm [7/16"]



57 mm [2 1/4"]

Questi nuovi bozzelli a sfere sono estremamente leggeri e resistenti. Utilizzate i bozzelli in composito da 57 mm per la scotta randa, spinnaker, fiocco, genoa, cunningham su catamarani e piccoli - medi cabinati a vela. Puleggia e sfere in delrin®. Guance in composito, rivetti in acciaio inox (AISI 316). Tutti i bozzelli con grillo hanno la testa universale a tre posizioni.

These new ball bearing blocks are extremely light and stronger. Use the 2 1/4" composite blocks for mainsheet systems on catamarans and for control lines, vang, cunningham and spinnaker on little and medium sail-boats. Delrin® sheave and ball bearings. Composite cheeks, stainless steel (AISI 316) rivets. All the blocks with shackle have universal 3-way head.

CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO	96.60		SPECIFICATION SINGLE BLOCK
PULEGGIA Ø	mm 57	2 1/4"	SHEAVE SIZE
SCOTTA MAX Ø	mm 12	7/16"	MAX. LINE SIZE
ALTEZZA FUORI TUTTO	mm 110	5 11/32"	OVERALL HEIGHT
PESO	gr. 96		WEIGHT
CARICO DI ROTTURA	Kg. 1.080		BREAKING LOAD
CARICO DI LAVORO	Kg. 320		MAX. WORKING LOAD

	Singolo	96.60	Single	
	Singolo con arricavo	96.61	Single with becket	
	Girevole	96.62	Swivel	
	Bozzello piano (fori Ø mm 5 - 6 - Interasse fori mm 60)	96.65	Single cheek block (holes Ø 3/16" - 1/4" - Holes spacing 2 3/8")	
	Doppio	96.66	Double	
	Doppio con arricavo	96.67	Double with becket	
	Triplo	96.68	Triple	
	Triplo con arricavo	96.69	Triple with becket	
	Singolo con arricavo e strozzascotte in lega leggera su sfere	96.70	Single with becket and aluminium ball bearing cam cleat	
	Triplo con strozzascotte in lega leggera su sfere	96.71	Triple with aluminium ball bearing cam cleat	
	Triplo con arricavo e strozzascotte in lega leggera su sfere	96.72	Triple with becket and aluminium ball bearing cam cleat	



Nota: Tutti i bozzelli con grillo possono essere fissati in due differenti posizioni o ruotare liberamente.

Note: All the blocks with shackle may be fixed in two different positions or swivel freely.

Kit per il montaggio dei bozzelli **96.60 - 96.61 - 96.70** su base con molla.

Kit for assembly of blocks **96.60 - 96.61 - 96.70** on base with spring.

35.14



24.24



24.26

>Bozzelli a sfere in composito

>Composite ball bearing blocks

