

TORRETTE SU SFERE		BALL BEARING SWIVEL BASES
Torretta in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE con strozzascotte a sfere in lega leggera e bozzello winch su sfere in composito per scotta max 10 mm. Il supporto dello strozzatore è realizzato in lega leggera ad alta resistenza dello spessore di mm 6. Il cuscinetto di sfere in delrin® ricavato nella basetta permette un agevole orientamento anche sotto notevoli carichi di lavoro. Rimuovendo la vite di fermo, è possibile variare l'angolo di rotazione della torretta. Lo strozzascotte può essere montato anche al di sotto del supporto. 4 fori Ø mm 5 - Interasse fori mm 20	20.06	Ball bearing swivel base with ball bearing aluminium cam cleat and composite ball bearing ratchet block for rope diameter max 3/8". The arm is stamped from Peraluman 5154 [Thickness 1/4" Hardcote anodised]. The two rows of delrin® ball bearings obtained in the base allow an easy orienting even with considerable working loads. Aking off the lock screw it is possible to change the angle of rotation. The cam cleat may be inverted. 4 holes Ø 3/16" - Holes spacing 13/16"
Torretta come sopra <b>senza bozzello winch</b> . È possibile il montaggio dei bozzelli con testa universale. 4 fori Ø mm 5 - Interasse fori mm 20	20.07	Ball bearing swivel base with ball bearing cam cleat <b>without ratchet block</b> . Suits universal 3 - way head blocks. 4 holes Ø 3/16" - Holes spacing 13/16"

TORRETTE		SWIVEL BASES
Torretta girevole ad inclinazione regolabile per scotta max Ø mm 10 con strozzascotte a sfere in lega leggera. Lo strozzascotte può essere fissato in posizione ribaltata. 3 fori Ø mm 5 - Interasse fori mm 32	20.03	Stainless steel swivel base with adjustable ball bearing aluminium cam cleat [max rope diam. 3/8"] The cam cleat may be inverted. 3 holes Ø 3/16" - Holes spacing 15/16"
Base girevole con passascotte e strozzascotte in lega leggera su sfere. Scotta max Ø mm 8 4 fori Ø mm 4 - Interasse fori mm 21	20.08	Swivel bullseye with ball bearing aluminium cam cleat. Max rope diam. 5/16" 4 holes Ø 5/32" - Holes spacing 7/8"
Base girevole con passascotte e strozzascotte su sfere in lega leggera. Scotta max Ø mm 14 3 fori Ø mm 5 - Interasse fori mm 32	20.09	Swivel bullseye with ball bearing aluminium cam cleat. Max rope diam. 9/16" 3 holes Ø 3/16" - Holes spacing 15/16"



>Torrette su sfere • Torrette



>Ball bearing swivel bases • Swivel bases

