5 mm [3/16"]

17 mm [11/16"]

CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO	08.01		SPECIFICATION SINGLE BLOCK
PULEGGIA Ø	mm 17	11/16"	*SHEAVE SIZE*
SCOTTA MAX Ø	mm 5	3/16"	*MAX. LINE SIZE*
ALTEZZA FUORI TUTTO	mm 29	1 1/16"	*OVERALL HEIGHT*
PESO	gr. 5		*WEIGHT*
CARICO DI ROTTURA	Kg. 300		*BREAKING LOAD*

Semplice	08.01	*Single*
Semplice con arricavo	08.02	*Single with becket*
Girevole con grillo (carico di rottura Kg 200)	08.03	*Swivel with shackle (Breaking load Kg 200)*
Doppio	08.04	*Double*
Doppio con arricavo	08.05	*Double with becket*
Triplo	08.06	*Triple*
Triplo con arricavo	08.07	*Triple with becket*
Bozzello piano (fori Ø mm 4 - Interasse fori mm 40)	08.08	*Single cheek block (holes Ø 5/32" - Holes spacing 1 37/64")*
Semplice con arricavo e strozzascotte	08.09	*Single - becket with vee jam*
Doppio con arricavo e strozzascotte	08.10	*Double - becket with vee jam*
Triplo con arricavo e strozzascotte	08.11	*Triple - becket with vee jam*
Doppio in linea	08.15	*Double in-line*
Bozzello per Optimist in fibra di carbonio con carrucola in acciaio inox	08.20	*Optimist sprit block (carbon fibre with s/s sheave)*
Micro a occhio	10.03	*Single with ferrule*
Grillo per serie "Micro"	27.34	*Shackle for "micro blocks"*

>Bozzelli micro

>Micro blocks

www.viadana.it www.viadana.it www.viadana.it www.viadana.it www.viadana.it www.viadana.it www.viadana.it
info@viadana.it info@viadana.it info@viadana.it info@viadana.it info@viadana.it info@viadana.it info@viadana.it